

Wallaby[®]
warmer

LifeKit by **MTTS**



CE 2265

WALLABY

Un appareil efficace et confortable pour **prévenir et traiter l'hypothermie.**



Vue d'ensemble

- TEMPÉRATURE À DISTANCE et détection d'objets
- protection totale du patient contre la surchauffe si peau standard le capteur est déconnecté ou défectueux
- lit à angle ajusté (jusqu'à 12 degrés)
- Unité suspendue réglable et plateau pour les procédures de radiographie

1. Système de contrôle de la température

- Automatique (asservi)
- Manuel
- Préchauffage

2. Affichages / Indicateurs

- écran LCD lumineux pour surveiller la température du patient, traitement
- temps, temps d'utilisation total, niveau de puissance de chauffage et connexion du capteur
- minuteur de score APGAR intégré
- Affichage LCD avec informations de diagnostic et de dépannage
- compteur de temps système total (durée de vie)

3. Sécurité

- défaillance de l'élément chauffant
- défaillance du capteur
- Panne électrique
- Capteur du patient

4. Accessoires

- Poteau IV
- Étagère de rangement
- tiroir de rangement
- Porte bouteilles



Dimensions et Poids

Dimensions unité	64 cm x 54 cm x 185 cm
Dimensions pour expédition (boîte)	38 cm x 122 cm x 82 cm
Poids net	64 kg
Poids d'expédition	78 kg

Spécifications de performance

Application	Traitement des patients néonataux et pédiatriques pour prévenir l'hypothermie
Élément chauffant	Type: Radiant Puissance: 650W
Lampe de procédure	Type: LED Puissance: 3W

Température

Écart de température	34.0°C - 37.5°C in 0.1°C
Mesure de température	10.0°C - 50.0°C in 0.1°C
Température ambiante:	18.0°C - 35.0°C

Affichages / Indicateurs

Régler la température	Durée totale d'utilisation
Température du patient	Niveau de puissance de chauffage
Alarme de température	Capteur connecté
Temps de traitement	Indicateur de puissance
APGAR chronomètre	

Fonctionnalités supplémentaires

Unité suspendue réglable pour les procédures de radiographie
Plateau pour films radiographiques
Angle de lit réglable (jusqu'à 12 degrés)
Tablette pour équipement de surveillance

Exigences

Exigences de puissance	220-240VAC, 47/63Hz
Exigences de l'agence	ISO 13485: 2016 EN 60601-1:2006/AC2010 EN 60601-1-2:2007/AC2010 EN 60601-6:2010 IEC 60601-2-21: 2003

Informations pour les commandes et le Service

UNITÉ PRINCIPALE	NO COMMANDE	
Warmer Unit	WLB-1000	Unité Principale
ACCESSOIRES	NO COMMANDE	
Capteur de peau	WLB-1011	
Ruban adhésif pour capteur de peau (100)	WLB-1013	
Matelas	WLB-1020	
IV Pole	WLB-1030	
Étagère de rangement	WLB-1040	
Tiroir de rangement	WLB-1050	
Porte-bouteilles	WLB-1060	
Bonnet Bébé	WLB-1070	
Porte-documents	WLB-1080	

GARANTIE

Garantie Standard	1 an	Sous réserve des conditions de garanties de MTTs
-------------------	------	--

MTTS

MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Certified Company

Distributeur:

CKAPACA

@ info@ckapaca.com

www.ckapaca.com

+39 349.805.29.90

32100 BELLUNO, Italie